

DESENGRASANTE CARROCERIAS ANTIMOSQUITOS

DETERGENTE ALCALINO PARA LAVADO DE CARROCERIAS ANTIMOSQUITOS EFECTO ANTIESTATICO

APLICACIONES :

Producto recomendado para la limpieza de carrocerías en túneles y puentes de lavado adicionado en el arco de espuma, en boxes para el lavado a presión sin cepillos, en el lavado por rociado y en el de alta presión de todo tipo de vehículos, autocares, turismos,

PRESENTACIÓN:

- Envases 25 litros
- Envases 10 L

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD Y MANEJO:

Provoca irritación ocular grave.
Provoca irritación cutánea.
P264: Lavarse concienzudamente tras la manipulación
P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando
P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico
P337+P313: Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

PRODUCTO TOTALMENTE FABRICADO EN ESPAÑA

NIF: B-84-051648

PROPIEDADES:

DESGRASS CARROCERÍAS es un producto líquido alcalino formulado con secuestrantes, álcalis, disolventes orgánicos y agentes antiestáticos que disuelve con facilidad todo tipo de suciedad, especialmente el humo de polución adherido por la electricidad estática, así como los insectos, excrementos de aves, etc. Detergente diseñado para la limpieza exterior de vehículos, dada la gran variedad de tipos de suciedad que éstos pueden presentar y la extrema delicadeza de las pinturas para carrocerías. También, usado a altas concentraciones, **es un excelente producto para la limpieza de motores. Se recomienda, en general, en casos de extrema suciedad.**

DOSIFICACION:

Puede aplicarse con todo tipo de maquinaria: alta presión de agua fría, agua caliente, inyectores de vapor, rociadores manuales y eléctricos. Es compatible sobre todo tipo de superficies pintadas.

LIMPIEZA DE VEHÍCULOS:

Diluir 1 litro de producto en 24 litros de agua.

LIMPIEZA DE MOTORES:

usar al 50 % diluido en agua.

ALMACENAMIENTO:

Mantener en su envase original bien tapado, evitando temperaturas extremas

**RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.
CONSÉRVESE ÚNICAMENTE EN EL
RECIPIENTE DE ORIGEN.**